

Invertec® V350-PRO

Высокие технологии и надежность

Invertec® V350-PRO – это мобильный, универсальный и легкий источник питания для ручной дуговой, аргодуговой и MIG/MAG-сварки. Модульная концепция позволяет быстро установить подходящий механизм подачи проволоки. В комплект поставки может входить портативный механизм подачи LF-37 или 38 для сварки в защитном газе или порошковыми проволоками. LF-37 имеет возможность предустановки сварочных параметров, 2/4-тактный режим работы, функции заварки кратера и горячего/мягкого старта и идеально подходит для работ в полевых условиях. LF-38 также имеет синергетическое управление и запоминание настроек.



Преимущества

- Высокое качество MIG-сварки на жесткой ВАХ и РДС
- Бесступенчатая регулировка параметров тока
- Прочный и долговечный корпус с трубчатыми рамами
- Вольтметр и амперметр с большими яркими экранами
- Удобная, интуитивно понятная панель управления
- Подача газа до/после работы дуги
- Модульная система автоматически учитывает используемую модель механизма подачи
- Синергетическое управление и запоминание индивидуальных настроек (только с LF-38)
- Бесперебойная подача проволоки

Характеристики

Наименование	Артик. номер	Сеть питания (50-60 Гц)	Диапазон тока (А)	Номинальная мощность	Номинальный предохранитель (А)	Вес (кг)	Габаритные размеры ВхШхГ (мм)	Класс защиты / изоляции
V350PRO	K1728-12	200/220/380/400/415/440В/3-фазн.	5-425	350А/34В/60%-3-фазн. 300А/32В/100%-3-фазн. 320А/33В/60%-1-фазн. 275А/31В/100%-1-фазн.	63	37,5	373 x 317 x 706	IP23 / S

Процессы

- MIG/MAG
- Порошковые проволоки
- Innershield
- РДС
- Строжка
- Аргодуговая сварка



Рекомендуемый комплект поставки

- 4-роликковый механизм подачи LF-37 или 38, приводные ролики 1,0-1,2 мм
- источник питания Invertec® V350-PRO, кабель питания 3 м
- соединительный кабель 5 м, горелка MIG, газовый редуктор

Рекомендуемые механизмы подачи

LF-37, LF-38

Аксессуары

- K10347-PG-xM Комплект кабелей
- K10429-36-xM MIG горелка LGS 360 G - 300A - 3/4/5 м
- K10413-42PHD-xM MIG горелка LGS 420 G - 350A - 3/4/5 м
- GRD-400A-70-xM Рабочий кабель 400A -70 мм² - 5/10/15 м
- K10262-3 4-колесная тележка
- K10158-1 Крепление для кассет Readi-reel (15 кг)



www.lincolnelectric.com/green

ПИТАНИЕ



ВАХ



Традиционный источник

Idealarc® DC-400

Универсальный источник питания

Надежный универсальный источник питания для сварки в защитном газе, порошковой проволокой, сварки под флюсом, РДС, аргодуговой сварки на постоянном токе и дуговой строжки. Но универсальность отнюдь не означает сложность – DC-400 очень легко использовать. Для переключения между процессами достаточно повернуть переключатель режима сварки. Встроенные ампер- и вольтметр позволяют легко контролировать ключевые параметры сварки. Регуляторы индуктивности и форсирования дуги позволяют оператору быстро настроить аппарат для текущей задачи.



На фотографии показана конфигурация с переключателем режимов

Преимущества

- Вольтметр и амперметр в стандартной комплектации.
- Защитное покрытие электроники гарантирует долгий срок службы и надежность при продолжительной сварке.
- Система регулировки параметров сварки постоянно контролирует пинч-эффект дуги, чтобы ограничить разбрызгивание, обеспечить текучесть металла и хороший внешний вид шва при сварке в защитном газе или порошковой проволокой.
- Переключатель режимов позволяет выбрать оптимальные характеристики сварочного тока.
- Высокое качество сварки благодаря потенциометру силы сварочного тока.
- Возможность трехъярусного штабельного хранения для экономии складского пространства.

Характеристики

Наименование	Артик. номер	Сеть питания (50-60 Гц)	Диапазон тока (А)	Номинальная мощность	Номинальный предохранитель (А)	Вес (кг)	Габаритные размеры ВхШхГ (мм)	Класс защиты / изоляции
Idealarc® DC-400	K1309-17	230/400В/3-фазн.	60-500	500А/40В/50% 450А/38В/60% 400А/36В/100%	77/45	215	782 x 566 x 840	IP23 / F

Процессы

- MIG
- Порошковые проволоки
- РДС
- Аргодуговая сварка
- Innershield
- Сварка под флюсом
- Строжка



Рекомендуемые механизмы подачи

- LF-33, LF-34, LF-35, LF-37, LF-38,
- LN-25 PRO, LN-23P, LN-10,
- DH-10
- NA-3, NA-5, NA-5R

Аксессуары

- K10376 Адаптер M14/Dinse („мама“)
- KIT-400A-70-5M Набор кабелей 400А - 70 мм² - 5 м
- GRD-400A-70-xM Кабель заземления 400А - 70 мм² - 5/10/15 м
- FL060583010 Горелка для дуговой строжки FLAIR 600
- K10124-1-15M Пульт ДУ - 15 м
- K804-1 Переключатель режимов
- K1520-2 Трансформатор 115В/42В
- K2187-2 Блок жидкостного охлаждения COOL ARC® 40
- K841 Тележка

ПИТАНИЕ



ВАХ

